



ENEUS®

MARCA COMERCIAL: **eneus®**

COLOR: Beige.

LOCALIZACIÓN: Venta Quemada (Granada).

DESCRIPCIÓN: Caliza finamente cristalina (f) pelbiomicrita.

COMPOSICIÓN MINERAL:

Componentes Principales: Calcita.

Componentes Accesorios: Oxidos de hierro en estilotitos (trazas).

MEDIDA MÁXIMA STANDAR: 60 X 60 cm

(otras medidas bajo pedido)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS

Absorción	0,13%
Peso Específico Aparente	2,70 g/cm³
Resistencia al Choque	53,3 mm
Resistencia a la Flexión	14,94 MPa
Resistencia a la Compresión	182,57 MPa
Resistencia a las Heladas	Pérdida de Peso: 0,28% Alteraciones: No
Resistencia Cambios Térmicos	Pérdida de Peso: 0,02% Alteraciones: No
Resistencia a los Anclajes	1625 n
Resistencia al Desgaste por Rozamiento	7,76 mm
Resistencia al Deslizamiento	usrv. 23,5

(Acabado superficial: corte con diamante)

CUADRO DE APLICACIONES Y ACABADOS RECOMENDADOS

APLICACIÓN	ACABADO					
	Abujardado	Apomazado	Envejecido	Escarcilado	Pulido *	Serrado o al Corte
FACHADAS VENTILADAS		●	●		●	●
REVESTIMIENTOS MURALES		●	●	●	●	●
PLAQUETAS		●	●		●	●
SOLERIA	●	●	●		●	●
BORDILLOS Y ADOQUINES						●

\*Pulido: con restricciones para exterior y uso público.

Piedras de Andalucía